



RECUBRIMIENTOS
TERMICOS E
INDUSTRIALES
FERRETERIAS DUARTE



Shellcoat



FERRETERIAS
DUARTE



Pintura Térmica

- **Reflectancia**
- **Emisividad**
- **Autolimpieza-Higroscopica**

Shellcoat® es una pintura aislante térmica que bloquea hasta el 90% de la radiación solar brindando ahorro de energía y confort. Destaca entre los materiales aislantes ya que su fórmula activa permite la transpiración e interacción con el medio ambiente logrando mantener su reflectancia con el tiempo y reducir más de 25°C la temperatura superficial o hasta 10°C en interiores comparado con una superficie sin recubrir. Recomendado para casas, naves industriales, silos, granjas, contenedores y superficies en general expuestas a la radiación solar. Shellcoat®, Aislante de calor.
Rendimiento de 2.5 m² por cubeta a 4 capas

CARACTERÍSTICAS:

Shellcoat trabaja bajo estas características principalmente:

* REFLECTANCIA

Shellcoat refleja el 90% de los rayos solares, más que ningún otro aislamiento térmico y por más tiempo. Reflectancia=0.89

* EMISIVIDAD

Gracias a su alto índice de emisividad Shellcoat no permite que se acumule carga térmica en el techo o paredes. Emisividad=0.87

* AUTO-LIMPEZA

HIGROSCOPICA

Shellcoat al ser higroscópico transpirable, interactúa con la humedad del medio ambiente provocando un efecto de autolimpieza, evitando que la polución se adhiera, y mantiene la superficie blanca y reflectiva durante su tiempo de vida.



**FERRETERIAS
DUARTE**



Impermeabilizante FBT5 reforzado

- Impermeabilizante contra la lluvia
- Para techos y paredes de lamina o losa
- Aislamiento termico estandar reduce alrededor de 8 c°

Shellcoat® IMPER-FBT5 es una impermeabilizante fibratado de tipo acrilico-estirenado, color blanco.

Cuenta con una excelente elasticidad y capacidad de adherencia

en superficies constructivas como lámina o losa.

DISEÑADO PARA DAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LÁMINA Y SUPERA LAS NORMAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA APLICARSE SOBRE LOSA.

Rendimiento de 2 a 24 m² por cubeta a 2 capas

CARACTERÍSTICAS:

Impermeabilizante para lámina y losa
Fibratado

5 años

No requiere tela de refuerzo

PROPIEDADES

* Impermeabilizante contra la lluvia

* Para techos y paredes de lámina o losas•

* Aislamiento Térmico Estándar, reduce alrededor de 8°C

RECOMENDACIONES

Si requiere mejor aislamiento térmico utilice en conjunto con el Shellocat® - Aislante de Calor para reducción de temperatura aun mayor y como mantenimiento preventivo. El Aislante de Calor ayudará a proteger el impermeabilizante para que dure más de 10 años. Se recomienda usar en conjunto con sellador acrilico primario Shellcoat® SEAL en caso de ser necesario. sellar antes de aplicar cualquier producto





Impermeabilizante HI10 hibrido reforzado

- Impermeabilizante contra la lluvia
- Para techos y paredes de lámina o losa
- Aislamiento térmico estándar reduce alrededor de 8 °C

Shellcoat® IMPER-HI10 es una impermeabilizante fibratado de tipo HIBRIDO ACRILICO-POLIURETANO, color blanco. Cuenta con una excelente elasticidad y capacidad de adherencia en superficies constructivas

cómo lámina o losa. DISEÑADO PARA DAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LÁMINA Y SUPERA LAS NORMAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA APLICARSE SOBRE LOSA.

Rendimiento de 22 a 24 m' por cubeta a 2 capas



**FERRETERIAS
DUARTE**

CARACTERÍSTICAS:

**Impermeabilizante para lámina y losa
Fibratado**

10 años

No requiere tela de refuerzo

PROPIEDADES

* Impermeabilizante contra la lluvia

* Para techos y paredes de lámina o losas*

* Aislamiento Térmico Estándar, reduce
alrededor
de 8°C

RECOMENDACIONES

Si requiere mejor aislamiento térmico utilice en conjunto con el Shellocat® - Aislante de Calor para reducción de temperatura aun mayor y como mantenimiento preventivo. El Aislante de Calor ayudará a proteger el impermeabilizante para que dure más de 10 años. Se recomienda usar en conjunto con sellador acrilico primario Shellcoat® SEAL en caso de ser necesario. sellar antes de aplicar cualquier producto



Sellador liga seal reforzada

Para lamina pintro y superficies de difcil anclaje porosa

- Mejora el rendimiento
- Facilita el anclaje
- Protege superficies
- Sella poros
- Detiene el polvo



Shellcoat® SEAL Primario Shellcoat es un sellador reforzado base acrílico estirenado diseñado para mejorar anclaje, adherencia y rendimiento de todo tipo de pinturas e impermeabilizantes o aislantes. Presenta un acabado transparente mate al secar. Gracias a su naturaleza acrílica base agua es un producto NO tóxico.

no despiden compuestos volátiles al ambiente y puede usarse de forma segura tanto en interiores como en exteriores.

Secado 1 hora al tacto

Rendimiento de 18m² por cubeta a 1 capa

VENTAJAS:

Shellcoat® SEAL sella poros y ayuda como auxiliar para la aplicación de pinturas, impermeabilizantes y

otros acabados. Excelente adherencia en una amplia

variedad de superficies constructivas como concreto,

ladrillo, lámina, etc. Incluyendo lámina esmaltada tipo

pintor.-

Shellcoat® Seal cuenta con resistencia reforzada. alta penetración en los poros, adherencia excelente

en todo tipo de superficies constructivas. Usamos materias primas de alta calidad, resistencia y duración al intemperismo. Fórmula líquida de fácil aplicación usando cualquier tipo de aspersor, brocha, rodillo o cepillo



Pintura blanca una mano

- **Mejor rendimiento**
- **Una sola mano**
- **No escurre**
- **Blanco intenso**
- **Alta duración**



**FERRETERIAS
DUARTE**

Pintura Acrilica PA21 UNA-MANO E s una pintura acrilica blanca d e alto desempeño para interior y exterior. El gran poder cubriente de PA21 permite una fácil aplicación hasta con una sola pasada, además de brindar las siguientes propiedades.

Secado 1 hora al tacto

Secado duro de 24 a 48 horas

Adherencia a superficies como: Lámina, Losa, Ladrillo,

Tabique, Concreto, etc.

Transpirable: evita el ensuciamiento y facilita limpieza

Rendimiento de 280 m2 por cubeta a 1 mano

Producto -->	DISIPADOR	LIGA	FBT5	HI10
SUPERFICIES RECOMENDADAS				
Techos	X	X	X	X
Paredes	X	X	X	X
Pisos	-	-	-	-
AMBIENTE				
Interior	-	X	-	-
Exterior	X	X	X	X
MATERIALES APTOS				
Metales	X	X	X	X
Lamina Galvanizada	X	X	X	X
Lamina Pintro	Usar LIGA	X	X	X
Acero	X	X	X	X
Lamina Policarbonato	Usar LIGA	X	X	X
Lamina de Asbesto	Usar LIGA	X	X	X
Vidrio	X	X	X	X
Concreto	X	X	X	X
Madera	-	X	X	X

SKU		PRECIO Público			
TIPO	SKU	P. Público	IVA	NETO	Mayoreo
16%					
SHELLCOAT*	SHELL-19	\$ 1,375.00	\$ 220.00	\$ 1,595.00	\$ 1,495.00
LIGA SHELLCOAT	SHELIGA-19	\$ 1,206.90	\$ 193.10	\$ 1,400.00	\$ 1,300.00
IMPER - FBT5	FBT5-19	\$ 1,379.31	\$ 220.69	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00
IMPER HI10	HI10-19	\$ 2,068.97	\$ 331.03	\$ 2,400.00	\$ 2,250.00

